

# ADERA BETOPRIMER

## Prajmer za bolje prianjanje

### Opis:

**BETOPRIMER** predstavlja jednokomponentni proizvod, na bazi vodene disperzije, aditiva i raznih dodataka

### Karakteristike:

Gustina	1.5 g/cm <sup>3</sup>
Specifična potrošnja	150-250 g/cm <sup>3</sup>
Debljina nanošenja	0.3-0.7 mm
Vreme sušenja	120 minuta (u zavisnosti od količine vlage i temperature u prostoriji)
Radna temperatura	5°C - 35°C
Pakovanje	u plastičnim kantama od 15 l
Boja	roze

### Aplikacije:

Koristi se na pozicijama unutrašnjih zidova i plafona sa ciljem poboljšanja veze betonske podloge i materijala nanošenja.

### Preporuke za korišćenje:

- ▶ Podloga nanošenja mora biti suva, čista, bez prašine i kompaktna
- ▶ Za nanošenje koristi molerski valjak
- ▶ Previdjeni materijal nanositi preko sloja prajmera tek kada se on kompletno osuši, i kada ga je nemoguće zagrebat i noktom.

### Preporuke za skladištenje:

Proizvod skladištiti u suvim, zatvorenim, ventilisanim prostorijama, izolovanim od sunčeve svetlosti i spoljnih vremenskih uticaja, na temperaturi između 5°C - 35°C

### Rok trajanja:

12 meseci od naznačenog datuma proizvodnje, ukoliko je proizvod čuvan u originalnom pakovanju, ukoliko pakovanje nije bilo otvarano i ukoliko su poštovane preporuke za skladištenje.

