

## ADERA STRATO



### Opis:

**Adera Strato** je fabrički pripremljen gipsani malter oplemenjen mineralnim dodacima i aditivima. Primenljiv je i za mašinsko i ručno malterisanje. U kombinaciji sa vodom daje homogenu smesu bele boje, pogodnu za nanošenje i sa produženim radnim vremenom.

### Karakteristike

Potrošnja	8 kg/m <sup>2</sup> /1 cm debljine
Vreme upotrebljivosti	min 120 minuta
Debljina malterisanog sloja	5- 30 mm
Granulacija	0-1,2 mm
Optimalna količina vode	8 – 8,3 litre/10 kg materijal
Način nanosenja	ručno ili mašinski
Otpornost na udarce	min 2,5 N/mm <sup>2</sup>
Otpornost na pritisak	min 1 N/mm <sup>2</sup>
Koeficijent toplotne provodljivosti	$\lambda = 0,26 \text{ W/mK}$
Faktor otpora difuziji vodene pare	$\mu = 5$
Reakcija na vatru	A1
Rok trajanja	12 meseci
Pakovanje	vreća 30 kg 35 vreća / paleta
Radna temperatura prostora	min 5° - max 35°
Relativna vlažnost vazduha	max 60%
Cod SAP	91410

Proizvod ispunjava standard SR EN 13279-1:2009 " Gips i gipsani malteri na bazi ".

### Aplikacije:

U slučaju da je podloga sklona brzom apsorpciji vode preporučujemo upotrebu prajmera "Primel 100". Kada su to površine od betona preporučuje se "Primel 600" sa ciljem boljeg prijanjanja na podlogu. Nakon nanošenja prvog sloja poštuju vreme sušenja od min 120 minuta.

Malterisani sloj po završetku posla treba zaštititi od mraza, direktnog izlaganja sunčevoj svetlosti i jakog vetra. Proizvod se ne sme mešati sa drugim proizvodima i ne treba mu se dodavati pesak i kreč.

