

# ADERA PRIMER UNIVERSAL

Prajmer za vrlo upijajuće površine

## Opis:

**ADERA PRIMER UNIVERSAL** predstavlja jednokomponentni proizvod, na bazi akrilne disperzije i aditiva.

## Karakteristike::

Regulacija viskoznosti	sa vodom
Nivo rastvaranja	max. 1:1
Specifična potrošnja	80 - 150 g/m <sup>2</sup> , nerazblaženo
Radna temperatura	min. 5°C
Pakovanje	kanta 10 l
Težina:	1,01 kg/l

## Aplikacije:

Koristi se na pozicijama koje poseduju svojstvo visokog upijanja vode.

## Preporuke za korišćenje:

- ▶ Podloga nanošenja mora biti suva, čista, bez prašine i kompaktna
- ▶ Broj slojeva nanošenja: 1-2
- ▶ Može se primenjivati u nerazblaženom obliku ili se može razblažiti vodom u zavisnosti od stepena upijanja površine.
- ▶ Prajmer ne mora da formira sjajnu i glatku površinu nakon sušenja.
- ▶ Prajmer nanositi ravnomerno uz pomoć molerskog valjka ili četke.
- ▶ Na vrlo upijajuće površine nanesite dva sloja, bez čekanja da se prvi sloj osuši

## Preporuke za skladištenje:

Proizvod skladištiti u suvim, zatvorenim, ventilisanim prostorijama, izolovanim od sunčeve svetlosti i spoljnih vremenskih uticaja, na temperaturi između 5°C - 25°C

## Rok trajanja:

12 meseci od naznačenog datuma proizvodnje, ukoliko je proizvod čuvan u skladu sa preporukama za skladištenje.

