

## Zaptivna izolaciona traka



### Opis:

**Zaptivna izolaciona traka** je traka od elastičnog sintetičkog materijala koja sadrži samolepljivi sloj sa unutrašnje strane.

### Karakteristike:

Referentni standard	DIN 52210
Materijal	Polietilenski sunder + sintetički lepak
Klasa otpornosti na vatru	B1
Dužina	300mm
Širina	30mm; 45mm; 70mm; 95mm
Nominalna debljina	3 mm ± 0,5
Gustina	25 kg/m <sup>3</sup>
Otpornost na kompresiju	12 kPa
Termička provodljivost	0,034 W/m•K
Temperatura primene	de la -40°C la 50°C
Ambalaža	45mm 23 role/cutie 70mm 15 role/cutie 95mm 11 role/cutie
Kod SAP	45mm 4042662 70mm 4042664 95mm 4042665

### Aplikacije:

**Zaptivna izolaciona traka** se koristi kao elastični zaptivač prodora zvuka i vibracija preko NIDA metalnih struktura sistema suve gradnje.

### Skladištenje i rok trajanja:

- ▶ Proizvod se ne klasifikuje u kategoriju materijala sa stepenom opasnosti
- ▶ Rolne treba skladištiti i čuvati u suvim prostorijama
- ▶ Rok upotrebe je od 6 meseci od datuma proizvodnje naznačenog na pakovanju