

## Plafonski ekser DN 6x40

### Opis:

**Plafonski ekser DN 6 x 40** je tipli je proizveden od legure cinka, aluminijuma ili mesinga sa površinskom oblogom od cinka sa minimalnom debljinom 8 mikrona.

### Karakteristike:

Materijal	Legura cinka / aluminijuma ili bakra sa oblogom cinka od najmanje 8µm
Debljina	6 mm
Metalna dužina tipla	40 mm
Snaga	Rm ≥ 400 MPa
Težina pakovanja	1,090 kg/cutija
Marka tipl metala	GS 06040
Računarske zadatke	1,20 kN
Čvrstoća betona podrške na nivou minimalne C20/25	3,05 kN
Minimalna debljina cinka	8 µm
Relativno istezanje	A5 ≤ 20%
Pakovanje	100 kom / kutija
Održivost rada	minimum 40 godina
Cod SAP	4042678

Proizvod ispunjava uslove iz pravila PN-EN 206-1:2003.

### Aplikacije:

**Plafonski tiplovi DN 6x40**, su dizajnirani za pričvršćivanje tokom raznih građevinskih radova (pozicije zidova, plafona i oblaganje zidova gips karton ), na betonu i opeki. U skladu je sa Zakonom 10/1995 o kvalitetu izgradnje sa kasnijim izmenama i tehničkim propisima koji su na snazi .





Tehničke performanse



Trajnost

## Preporuke:

Puštanje u rad vrši se prema uputstvima proizvođača za instalaciju od strane kvalifikovanog osoblja u obavljanju takve radove u skladu sa na radu i zaštite od požara

Uslovi rada bi trebali da su u skladu sa zahtevima bezbednosti i stabilnosti zahteva zakon 10/1995 i opštim odredbama iz Evropskih propisa u oblasti :

- ▶ P 118 - 99 "Standardna sigurnosna izgradnja "
- ▶ C 300/94 "Standardna prevencija vatre za vreme trajanja radova "
- ▶ C 56-02 "Standard za verifikaciju kvalitet prijema i izgradnja i pratećih objekata .

## Analiza i verifikacija proizvoda :

- ▶ Proverite vizuelno oblik i dimenzije da li odgovaraju oznaci sa pakovanja.

- ▶ Proverita izgled  
Deformacije na artiklu se lagano uočavaju vizuelnim pregledom
- ▶ Debljina cinka  
Metalni tipli su izrađeni prema standardu PN-EN ISO 2178:1998
- ▶ Merenje snage artikla se vrši pomoću adekvatnih uređaja u laboratoriji proizvođača.  
Greška pri merenju nije veća od 3% od ukupnog mernog opsega .

## Mere zaštite

Tiplovi 6x40 ne ispuštaju toksične gasove za ljude u toku izgradnje i nije ekološki problematičan . Prilikom korišćenja se preporučuje da instalater koristi masku , rukavice i naočare .