

Šraf sa tiplom 6x40

Opis:

Šraf sa tiplom 6 x 40 je element koji se sastoji iz dva dela: čaure/košuljice na bazi poliamida i polipropilena i čeličnim šrafom prekrivenim slojem cinka u debljini min 5µm.



Karakteristike

| | |
|--|---------------------------|
| Materijal | PP - ugljeničnog čelika |
| Debljina | 6 mm |
| Metalna dužina tipla | 40 mm |
| Težina pakovanja | 6x40 mm - 0,825 kg/kutija |
| Tip tipla | FX 06L040 |
| Jačina vezivanja minimalnog klase C20/25 konkretne podrške | 0,70 kN |
| Minimalna debljina cinka | 5 µm |
| Pakovanje | 6x40 – 200 kom / kutija |
| Rok trajanja | Minimum 40 godina |
| Cod SAP | 4042681 |

Proizvod ispunjava standarde PN-EN 206-1:2003.

Aplikacije:

Šrafovi sa tiplom 6x40, su dizajnirani za razna građevinska i industrijska fiksiranja na opeku ili beton. U skladu su sa Evropskim Zakonom 10 / 1995 o građevinskom kvalitetu i sa kasnijim izmenama istog i tehničkim propisima koji su na snazi .

Preporuke:

Upotreba vrši se prema uputstvima proizvođača od strane kvalifikovanog osoblja za obavljanje takvih radova, a sve u skladu sa zakonom o radu i zaštiti od požara. Uslovi rada su u skladu sa zahtevima bezbednosti i stabilnosti zahteva definisanim Evropskim zakonom 10/1995 i dole navedenim opštim odredbama:

- ▶ P 118 - 99 "Standardna sigurnosna izgradnja"
- ▶ C 300/94 "Standardna prevencija požara za vreme građevinskih radova i njihove ugradnje"
- ▶ C 56-02 "Standard za verifikaciju i kvalitet konstrukcije i pratećih objekata."

Mere zaštite

Tiplovi 6x40 ne ispuštaju toksične gasove za ljude u toku izgradnje i nije ekološki problematičan. Prilikom korišćenja se preporučuje da instalater koristi masku, rukavice i naočare.



Tehničke performanse



Trajnost